
Flat Wire Molded Inductor
Size 1510




- Flat wire coil for low copper losses
- /ƨYLJƨăƨλúŜ ǑƨℕŜ Y I·úŜℕλI·f I·tfƨǿă KλƎK ăI·údzℕI·ə2y˙ǑdzℕℕŜyúă
- ±Ŝℕè fƨǿ I·Ǒƨdzăə0 yƨλăŜ I·yŘ ØŜℕè fƨǿ fŜI·ʅI·ƎŜ bdzÈ yƨλăŜ
- High curreyt cI·LJI·ōλfλúè I·yŘ KI·yŘtŜă KλƎK ůrI·yãλŜyt curreyt spiʅes
- AE/πvнлл IjdzI·fλŮŜŘ
- hLJŜℕI·əyƎ úŜY˙LJŜℕI·údzℕŜ πpp úƨ Ьмpp ℂóLyǑfdzŘλyƎ ăŜfŦ π úŜY˙LJŜℕI·údzℕŜ ℕλăŜú
- vdzI·yəúèŸ мрлLJǑă

- 5/к5/ Ǒƨyǿ$ŜℕúŜℕă Ŧƨℕ ŜyúŜℕúI·λyY˙Ŝyúкyl·ØλƎI·ə2y˙ăèăúŜY˙ă
  Noise supprŜăăλ2y˙for motorăŸ ǿλyŘăKλŜfŘ wipers / power seats/
  LJƨǿ$ℕ Y˙λℕℕƨℕă к KŜI·əyƎ I·yŘ ØŜyəfI·ə2y˙ōfƨǿ$ℕă к I L5 fλƎKəyƎ
- [95 ŘℕλØers

Dimensions: [mm]



Land Pattern: [mm]




Electrical Properties:

Part No	L@100KHz /0.1V (µH)	Tolerance	I_{SAT} Typ. (A)	I_R (A)		R_{DC} Max. (mΩ)
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢!мрмлπпwт a	п◊т	±20%	по◊л	нн◊л	ол◊л	о◊ул
a 5¢!мрмлπpwc a	р◊с	±20%	оу◊л	нм◊л	ну◊л	п◊нл
a 5¢!мрмлπcwy a	с◊у	±20%	ос◊л	нл◊л	нс◊л	п◊сл
a 5¢!мрмлπywн a	у◊н	±20%	он◊л	мф◊л	нр◊л	т◊нл
a 5¢!мрмлπмлл a	мл	±20%	нф◊л	му◊л	нп◊л	у◊сл
a 5¢!мрмлπмрл a	мр	±20%	нл◊л	мп◊л	му◊л	мм◊р
a 5¢!мрмлπннл a	22	±20%	му◊л	мл◊р	мп◊н	мр◊у
a 5¢!мрмлπоол a	оо	±20%	мс◊т	у◊с	мн◊о	нл◊л

Saturation Current will cause L to drop approximately 30%
Temperature Rise Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.

Reel Dimension：[mm]



Packaging Quantity: